

## TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI ATRAMŲ PAMATAMS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga   |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1.       | Medžiaga                              | gelžbetonis   |
| 2.       | Betono stipris gniuždant              | C25/30  |
| 3.       | Armatūra (karkasas)                   |   |
| 4.       | Tvirtinimas                           | varžtai ir įvorės - nerūdijančio plieno                           |
| 5.       | Varžtų kiekis vnt. ir ilgis           | parenkamas iš 1 lentelės  |
| 6.       | Leistinas nuokrypis                   | pamato aukščio: $\pm 20$ mm;<br>kiaurymių diametras: $\pm 10$ mm; |
| 7.       | Kabalių kanalų diametras              | parenkamas iš 1 lentelės  |
| 8.       | Stulpo skersmuo                       | parenkamas iš 1 lentelės  |
| 9.       | Pamato svoris                         | parenkamas iš 1 lentelės  |
| 10.      | Pamato garantinis laikas:             | $\geq 10$ metai   |

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Stulpo skersmuo, mm | Stulpo aukštis, m | Svoris, kg | H, mm | H1, mm | H2, mm | H3, mm | B1, mm | B2, mm | B3, mm | B4, mm | B5, mm | Varžtų kiekis vnt. $\times$ L |
|----------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1        | 159-224             | 8-12              | 460        | 1500  | 240    | 110    | 660    | 650    | 424    | 245    | 225    | 120    | 4x70                          |
| 2        | 124-168             | 8-11              | 410        | 1500  | 240    | 110    | 560    | 600    | 334    | 190    | 180    | 120    | 3x70                          |
| 3        | 100-160             | 5-8               | 230        | 1300  | 200    | 100    | 460    | 490    | 314    | 170    | 160    | 100    | 3x70                          |
| 4        | 128-168             | 6-10              | 300        | 1200  | 240    | 100    | 560    | 600    | 334    | 190    | 180    | 120    | 3x50                          |
| 5        | 100-136             | 1-6               | 125        | 950   | 180    | 100    | 380    | 314    | 294    | 150    | 138    | 90     | 3x40                          |
| 6        | 100-136             | 1-5               | 100        | 700   | 180    | 100    | 380    | 300    | 294    | 150    | 138    | 90     | 3x40                          |

