

**TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI
VIRŠTAMPIŲ RIBOTUVAI 0,4KV LAUKO TIPO**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST EN 61643-11
2.	Aplinkos temperatūra	-35... +35°C
3.	Skirti naudoti	Lauke ir viduje
4.	Virštampių ribotuvo tipas	Metalo oksido
5.	Korpuso medžiaga	Polimeras
6.	Virštampių ribotuvai montuojami	Tarp fazės ir žemės
7.	Tinklo įtampa, Un	400 V
8.	Vardinis tinklo dažnis	50 Hz
9.	Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc	440 V
10.	Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 μs)	≥ 10 kA
11.	Maksimali srovė, I _{max} (8/20 μs)	≥ 40 kA
12.	Liekamoji įtampa paveikus 8/20 μs, 10 kA žaibo impulsui Up	≤ 1,8 kV
13.	Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11	2
14.	Virštampių ribotuvo komplektuojami	<ul style="list-style-type: none"> • atjungimo įtaisų; • fazės prijungimo gnybtų; • įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu
15.	Virštampių ribotuvai prijungiami	– prie izoliuotų oro linijų laidų;
16.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
17.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių